NETTOYANT ECLIPSE® NEUTRAL

Ce nettoyant sols à faible pH, universel pour tous les jours, enlève la saleté et la crasse sans altérer l'éclat. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables.

CARACTÉRISTIQUES

- ***Concentré pour une utilisation économique***
- ***Mousse peu: facilement appliqué au frottoir, à l'éponge où à l'autolaveuse***
- ***Nettoyant efficace pour récurage***
- ***Excellent nettoyant pour utilisation après décapage et brossage pour neutraliser les résidus***
- ***Léger parfum agréable de citron***

COMPATIBILITÉ

Tous carrelages et thermoplastiques durs, linoléum et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage

SPÉCIFICATIONS

Description:	Nettoyant tous usages à base aqueuse
Aspect:	Liquide rose translucide
Odeur:	Léger parfum de citron
Péremption:	2 ans, ASTM D1791-93 (1998)
Concentré pH:	9.0 ± 0.5, ASTM E70-77
pH de dilution prêt à l'emploi:	8.5 ± 0.25, ASTM E70-77
Viscosité:	200 ± 50 CPS @ 68ºF (20ºC)(essai Brookfield)
Masse:	8.5 lbs./gallon (1,013 kg/litre)
Résistance au gel/dégel:	+ de 3 cyles selon ASTM D3209-93 (1998) Craint le gel. Dégeler au besoin en ramenant le produit lentement à la température normale. Bien remuer avant l'emploi.
Point d'inflammation:	Non-combustible, ASTM D56

RÉFÉRENCES POUR LES COMMANDES

N° du produit: 301	(2x2.64 gallons / 2x10 litres)
N° du produit: 301MP	(4x1.06 gallons / 4x4 litres)

MODE D'EMPLOI: ENTRETIEN COURANT

1. Passer le balai à franges non traité ou balayer tous les jours.
2. Mélanger le produit de nettoyage neutre Eclipse Neutral dans un seau ou dans l'autolaveuse en respectant les dilutions suivantes:

Nettoyage léger	1 once par gallon d'eau
1:128	(40 ml pour 5 litres d'eau)
Nettoyage moyen	2 onces par gallon d'eau
1:64	(80 ml pour 5 litres d'eau)
Nettoyage à fond	4 onces par gallon d'eau
1:32	(160 ml pour 5 litres d'eau)

3. Passer un balai à franges humide ou une autolaveuse équipée d'un disque de nettoyage doux de Pioneer Eclipse.

RÉCURAGE D'ENTRETIEN:

1. Balayer le sol avec une frange non traitée.
2. Mélanger le produit de nettoyage neutre Eclipse Neutral dans un seau ou une autolaveuse en respectant les dilutions indiquées ci-dessus.
3. Utiliser l'autolaveuse équipée d'un disque de récurage de Pioneer Eclipse. Rincer le sol à l'eau claire et froide et laisser sécher soigneusement.
4. Réappliquer la finition préconisée et fabriquée par Pioneer Eclipse en respectant les consignes portées sur l'étiquette.

NOTE: Le produit de nettoyage neutre Eclipse Neutral est un produit de nettoyage à tout usage pour toute surface lavable.

PRÉCAUTIONS

Tenir à l'écart des enfants. Bien reboucher le bidon après chaque utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Pioneer Eclipse®

©2003 PIONEER ECLIPSE® CORP. • 1 ECLIPSE ROAD • PO BOX 909 • SPARTA, NC 28675 USA • 1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • FAX: 1-336-372-2895 • www.pioneer-eclipse.com

NETTOYANT ECLIPSE® NEUTRAL

DERNIÈRE DATE DE RÉVISION: 09/01/04
FABRICANT: Pioneer Eclipse® Corporation, Sparta NC 28675, Téléphone: +1-336-372-8080
DANGERS CHIMIQUES:
Téléphone d'urgence en cas de déversement, fuite, incendie, exposition ou accident: appelez **CHEMTREC - 1-800-424-9300 (24 h sur 24).** Appel gratuit aux USA (zone continentale). **483-7616** pour le District de Colombie. Pour tous les appels en provenance de l'extérieur des USA, téléphonez à frais virés (en PCV) au **+1-202-483-7616** Washington, DC.

SECTION I: DONNÉES GÉNÉRALES

NOM DU PRODUIT: Nettoyant Eclipse® Neutral
N° DU PRODUIT: 301
TYPE DE PRODUIT: Nettoyant à base aqueuse à tout usage
PRÉCAUTIONS: Susceptible d'irriter la peau et les yeux. Garder fermé le bidon non utilisé. Conserver hors de la portée des enfants.
INFLAMMABILITÉ: 0
RÉACTIVITÉ: 0
COEFFICIENT D'HYGIÈNE: 1
INDICES DE RISQUES NFPA

4-EXTRÊME 3-ÉLEVÉ 2-MOYEN
1-LÉGER 0-INSIGNIFIANT



SECTION II: CONSTITUANTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS: Agents Tensio-actifs anionique/ non-anionique
N° CAS: N/A
%: 5-10
OSHA PEL: N/A
ACGIH TLV: N/A
Espèce/détermination DL 50: N/A

N/E = non établi N/L = ne figure pas sur la liste
N/A = non applicable

SECTION III: DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide
pH: 9,0 ± 0,5
POINT D'ÉBULLITION: 100°C/212°F
TAUX D'ÉVAPORATION: Inférieur à 1 (eau = 1)
POINT DE CONGÉLATION: 0°C/32°F
DENSITÉ DE VAPEUR: Inférieur à 1 (air = 1)
VOLATILITÉ EN FONCTION DU POIDS: 92-94%
PRESSION DE VAPEUR (mm de Hg): N/E
ASPECT: Liquide rose translucide
POIDS/GALLON: 8,5 lbs.@ 68°F
MASSE: 1,02 kg/litre @ 20°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Produit miscible

SECTION IV: INFLAMMATION ET EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR: Non combustible
LIMITES D'IGNITION:
LIMITE INF.: N/A LIMITE SUP: N/A
MOYENS D'EXTINCTION: N/A
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Néant
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Néant
DANGERS PARTICULIERS EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: Néant

SECTION V: RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: bonne
RISQUE DE POLYMÉRISATION: inexistant
MATIÈRES À ÉVITER: ne pas mettre en contact avec des bases et acides forts
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: N/A
CONDITIONS DE RÉACTION: néant

SECTION VI: RISQUES POUR LA SANTÉ

YEUX: Légèrement irritant pour les yeux. En cas de contact, laver abondamment avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les irritations persistent.
PEAU: Légèrement irritant pour la peau lors de contacts répétés ou prolongés. Lorsqu'il y a contact, rincer abondamment avec de l'eau clair.
INHALATION: La bruine de vaporisation peut causer des irritations aux yeux, au nez, à la gorge et aux poumons. En cas d'exposition excessive, faire respirer de l'air frais.
INGESTION: Irritant pour la bouche, l'oesophage et l'estomac. En cas d'ingestion, boire plusieurs verres d'eau et faire vomir. Consulter un médecin.
EFFETS CHRONIQUES ET AGGRAVATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ PAR UNE SUREXPOSITION: Les contacts fréquents et prolongés peuvent entraîner des effets de déshydratation, une perte d'huiles naturelles et d'autres affections de la peau.
EFFETS CANCÉRIGÈNES: non-cancérigène
EFFETS GÉNÉTIQUES: N/E
EFFETS TÉRATOGÈNES: N/E
EFFETS MUTAGÈNES: N/E
LIMITE INFÉRIEURE: Voir la limite à la section II.

SECTION VII: MESURES APRÈS FUITE OU DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PETIT DÉVERSEMENT: Ramasser le liquide en utilisant des matières inertes (sable, matériel absorbant, etc.) et traiter ces résidus en tant que déchets conformément aux règlements en vigueur (règles locales, nationales ou européennes).
GRAND DÉVERSEMENT: Tenir à l'écart, les spectateurs. Le sol risque de devenir glissant. Faire attention de ne pas glisser ou de tomber. Endiguer le liquide répandu avec une matière inerte (sable, matériel absorbant etc.). Transférer le liquide dans un récipient afin de le récupérer ou de l'éliminer. Éviter que le déversement et les résidus de nettoyage s'écoulent dans les égouts ou les eaux de surface.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS: L'enfouissement ou l'incinération des matières contaminées et du matériel de confinement doit se faire selon les règles officielles.

SECTION VIII: MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

PROTECTION DES YEUX: Lunettes de protection.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES: N/A
VENTILATION: Système régulier de ventilation est suffisant.
AUTRES MOYENS DE PROTECTION: Selon le code du travail.

SECTION IX: PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE: Température d'entreposage: 49° C / 120° F maximum et 0° C /32° F minimum.
AUTRES PRÉCAUTIONS: Éviter le gel. Si le produit est gelé, laissez-le dégeler lentement à la température de la pièce. Bien remuer avant l'utilisation.

SECTION X: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Cette fiche de données et les indications qu'elle contient ne donnent aucun droit, implicite ni explicite, en matière de licences ou de brevets déposés par le fabricant ou des tiers, ou leur ayant déjà été accordés. Les données ont été établies sur la base des résultats des études du fabricant même, ainsi que des travaux de tiers. Elles n'impliquent aucune garantie explicite ni implicite quant à leur exactitude et à leur caractère complet ou adéquat. La responsabilité du fabricant, ni celle du vendeur ou de son personnel et de toutes autres personnes concernées, ne saurait être engagée (sauf erreur) en cas de dommages directs ou consécutifs causés par ou en rapport avec la nature plus ou moins exacte, complète, adéquate ou erronée des données communiquées.

Cette FDS est délivrée en conformité avec les spécifications OSHA sur les communications en matières de sécurité (29 CFR 1910.1200).

*** Données importantes pour la sécurité. Respectez strictement ces consignes ***
** Prière de transmettre cette FDS au Responsable de la Santé et Sécurité **

Pioneer Eclipse®

©2003 PIONEER ECLIPSE® CORP. 1 ECLIPSE ROAD SPARTA, NC 28675 USA 1-336-372-8080 1-800-334-2246 http://www.pioneer-eclipse.com